DATI TECNICI

Nome modello:			NEXT EVO X	
			SFT 11	SFT 16
Certificazione CE (pin)			0063CR7772	
Tipo			C13 - C33	
Categoria Gas			$II_{2H3B/P}$	
Portata termica massima		kW	22.0	30.0
Portata termica minima	G20	kW	7.8	8.9
	G30	kW	7.8	9.0
	G31	kW	7.8	8.0
Potenza termica massima		kW	19.2	26.9
Potenza termica minima	G20	kW	6.8	7.5
	G30	kW	6.8	7.6
	G31	kW	6.8	6.8
Temperatura massima acqua calda		°C	65	65
Temperatura minima acqua calda		°C	35	35
Portata nominale acqua		l/min	11	16
Portata minima acqua calda		l/min	2.5	2.5
Pressione acqua minima ammessa		bar	0.2	0.2
Pressione acqua massima ammessa		bar	10	10
Portata massica fumi massimo		g/s	15.77	24.02
Portata massica fumi minimo		g/s	9.68	13.95
Temperatura fumi alla portata termica massima		°C	158	120
Temperatura fumi alla portata termica minima		°C	43	56
Ø Scarico fumi		mm	60/100	60/100
Dimensioni				
Altezza		mm	650	
Larghezza		mm	345	
Profondità		mm	165	185
Tensione/frequenza di alimentazione		V/Hz	230/50	230/50
Potenza elettrica assorbita totale		W	29	44
Fusibile integrato		A	3.15	
Gradi di protezione impianto elettrico		IP	X4D	
Temperatura ambiente minima di utilizzo		°C	+5	
Peso		Kg	13	15

Dati ErP - EU 814/2013

Modello		NEXT EVO X	
		SFT 11	**SFT 16**
Modelli equivalenti		see Annex A (*)	
Profilo di carico dichiarato		M	XL
Consumo quotidiano di energia elettrica Q_{elec}	kWh	0.044	0.065
Consumo quotidiano di combustibile Q_{fuel}	kWh	7.804	24.845
Livello della potenza sonora all'interno L_{WA}	dB	58	63
Emissione di ossidi di azoto NOx	mg/kWh	45	47

(*) LA LISTA DEI PRODOTTI EQUIVALENTI È RIPORTATA NELL'ALLEGATO A CHE È PARTE INTEGRANTE DI QUESTO MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.

SCHEDA PRODOTTO - EU 812/2013			
Marchio		ARISTON	
Modello		NEXT EVO X	
		SFT 11	**SFT 16**
Profilo di carico dichiarato		M	XL
Classe di Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua		A	A
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua η_{WH}	%	78.3	80.5
Consumo annuo di energia elettrica AEC	kWh	10	14
Consumo annuo di combustibile AFC	GJ	6	19
Regolazione temperatura termostato	°C	55	55
Livello di potenza sonora all'interno L_{WA}	dB	58	63

IMPORTANTE!

I prodotti privi dell'etichetta e della relativa scheda per insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, previste dal regolamento 812/2013, non sono destinati alla realizzazione di tali insiemi. L'utilizzo in tali applicazioni è consentito solo in abbinamento al kit **3024085**, dove saranno rese disponibili le relative etichette e schede per insiemi.